

改訂日：2023/01/31

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：n-ペンタン（国産特級）

製品番号 (SDS NO)：D003960-2

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：国産化学株式会社

住所：東京都中央区日本橋本町3丁目1番3号

担当部署：品質保証部

電話番号：0120-81-5930

FAX：0120-11-5930

e-mail address：cs@kokusan-chem.co.jp

緊急連絡先電話：0120-81-5930

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 1

健康に対する有害性

急性毒性（吸入）：区分 3

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2B

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 3（気道刺激性）

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 3（麻酔作用）

誤えん有害性：区分 1

環境有害性

水生環境有害性 短期（急性）：区分 2

（注）記載なきGHS分類区分：該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

極めて引火性の高い液体及び蒸気

眼刺激

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

水生生物に毒性

注意書き

安全対策

環境への放出を避けること。

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

n-ペンタン（国産特級）国産化学株式会社, D003960-2, 2023/01/31

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

火災の場合：指定された消火剤を使用すること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

無理に吐かせないこと。

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の物理的及び化学的危険性

非常に燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

混合物

化学的特定名：n-ペンタン

慣用名又は別名：ペンタン

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化学式	安衛法官報整理番号
n-ペンタン	97.0≤	109-66-0	2-5	C ₅ H ₁₂	-
2-メチルブタン	約 2	78-78-4	2-5	C ₅ H ₁₂	-

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

n-ペンタン, 2-メチルブタン

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

n-ペンタン, 2-メチルブタン

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。そ

の後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡すること。

急性症状及び遅延性症状の最も重要な徴候症状

吸入：めまい、嗜眠、頭痛、吐き気、意識喪失。

皮膚：皮膚の乾燥。

経口摂取：吐き気、嘔吐。誤嚥の危険性！

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

適切な換気を確保する。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は霧状水、耐アルコール泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

引火性が高い。

蒸気/空気の混合気体は爆発性である。

蒸気は空気より重く、地面あるいは床に沿って移動することがあり、遠距離引火の可能性がある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

着火源を排除くとともに換気を行う。

蒸気は空気より重く、低くなった場所では滞留して酸素欠乏を引き起こすことがある。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏れた液やこぼれた液を密閉式の容器に出来る限り集める。

残留液を砂または不活性吸収剤に吸収させて安全な場所に移す。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

全ての発火源を取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

（火災・爆発の防止）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

（注意事項）

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

衛生対策

眼、皮膚、衣類につけないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

取扱い後はよく手を洗う。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

国際/国/地方の規則に従って保管すること。

施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

許容濃度

（n-ペンタン）

日本産衛学会(1987) 300ppm; 880mg/m³

（n-ペンタン）

ACGIH(2014) TWA: 1000ppm（昏睡; 気道刺激）

（2-メチルブタン）

ACGIH(2014) TWA: 1000ppm（昏睡; 気道刺激）

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

排気/換気設備を設ける。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

n-ペンタン（国産特級）国産化学株式会社, D003960-2, 2023/01/31

物理状態：液体

色：無色

臭い：特有臭

融点/凝固点：-129°C（n-ペンタン）

沸点又は初留点：36°C（n-ペンタン）

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：

爆発下限：1.5 vol %（n-ペンタン）

爆発上限：7.8 vol %（n-ペンタン）

引火点：（n-ペンタン）（C.C.）-49°C

自然発火点：260°C（n-ペンタン）°C

溶解度：

水に対する溶解度：非常に溶けにくい（0.004 g/100 ml, 20°C、n-ペンタン）

n-オクタノール/水分配係数：log Pow3.39（n-ペンタン）

蒸気圧：53.3 kPa（n-ペンタン）（18.5°C）

密度及び/又は相対密度：0.63（n-ペンタン）

相対ガス密度（空気=1）：2.5（n-ペンタン）

20°Cでの蒸気/空気-混合物の相対密度（空気=1）：1.8（n-ペンタン）

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

加熱すると爆発することがある。

過酸化物の様な強い酸化剤、硝酸塩、過塩素酸塩と反応し、火災や爆発の危険を生じる。

ある種のプラスチック、ゴムおよび被覆剤を侵す。

避けるべき条件

火源、熱、混触危険物質との接触。

混触危険物質

酸化性物質

危険有害な分解生成物

炭素酸化物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性（経口）

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

ラットのLD50値として、> 2,000 mg/kg との報告（ACGIH（7th, 2014）、SIDS（2010）、EU-RAR（2003））に基づき、区分外とした。

急性毒性（吸入）

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

（n-ペンタン）

ラットのLC50値（4時間）として、> 6,106 ppm との報告（SIDS（2010））があるが、このデータから区分は特定できない。マウスのLC50値（2時間）として、98,662 ppm（4時間換算値：69,765 ppm）との報告（EU-RAR（2003））に基づき、区分外とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度（526,160 ppm）の90%より低い場合、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。

（2-メチルブタン）

データ不足のため分類できない。なおラットのLC50値（4時間）として>4094ppmとの報告（SIDS（2010））があるが、このデータのみでは区分を特定できない。新たな情報源（SIDS（2010））を追加し、分類ガイダンスに従いList1に記載のラットのデータを優先し分類できないとした。

急性毒性データなし

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

ウサギを用いた皮膚刺激性試験(OECD TG 404、GLP準拠)において、一次刺激性スコアは0.67であったことから刺激性なしと判断されている(SIDS (2010)、EU-RAR(2003))。また、本物質をヒトに24時間半閉塞適用(GLP準拠)した結果、刺激性なしとの記載がある(EU-RAR(2003))。一方、本物質との皮膚接触は脱脂と刺激作用を引き起こすとの記載や(産衛学会許容濃度の提案理由書(1987))、ボランティアでの皮膚適用により痛み、灼熱感、水疱などの刺激性があるとの記載があるが(ACGIH (7th, 2014))、試験条件や刺激の程度についての記載はない。以上の結果から、テストガイドラインに準拠した試験の結果を採用し、区分外(国連分類基準の区分3)とした。

(2-メチルブタン)

ヒト(30人)に本物質(0.1-0.3 mL)を24時間閉塞適用した結果、一次刺激性スコアは0.33であり刺激性はみられなかったとの報告がある(SIDS (2010))。一方、具体的な症例の報告は示されていないが、ヒトの皮膚を刺激するとの記載がある(HSDB (Access on September 2014))。以上の結果から、区分外(国連分類基準の区分3)とした。ヒトの具体的な報告を追加し区分を変更した。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)ラビット軽度の刺激性(SIDS,2010; EU-RAR,2003)

ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG 405相当、GLP準拠)において、一過性の結膜炎が認められ刺激性

スコアは3/110であったことから、軽度の刺激性と判断されている(SIDS (2010)、EU-RAR (2003))。

以上の結果から区分2Bとした。

(2-メチルブタン)眼刺激性(HSDB, 2014)

具体的な症例報告はないが、本物質は眼を刺激する(HSDB (Access on September 2014))との記載か

ら区分2とした。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

モルモット(20匹/群)を用いた感作性試験(OECD TG 406、GLP準拠)において、感作誘発による皮膚反応はみられなかったことから、感作性なしと判断されている(SIDS (2010)、EU-RAR (2003))。以上の結果から区分外とした。

(2-メチルブタン)

モルモット(20匹/群)を用いた皮膚感作性試験(OECD TG 406、GLP準拠)において感作誘発における反応は認められず、感作性はないとの記載がある(SIDS (2010))。以上の結果から、区分外とした。List1の情報を追加し区分を修正した。

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため「分類できない」とした。すなわち

in vivoではマウスの優性致死試験、ラット骨髄細胞の小核試験で陰性である(SIDS(2010)、ACGIH (7th,2014)、EU-RAR(2003))。In vitroでは細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である(SIDS (2010)、ACGIH (2014)、EU-RAR (2003)、NTP DB (Access on October 2

014))。ラットを用いた吸入経路での催奇形性試験において母動物毒性、胚・胎児毒性はみられていない。また、ラットを用いた経口経路（強制）での催奇形性試験において母動物毒性、胎児毒性ともにみられていないとの報告がある（ACGIH（7th, 2014）、SIDS（2010）、EU-RAR（2003））。以上のように胎児に対する影響はみられていない。旧分類で催奇形性試験において胎児に影響がみられていないこと、反復投与毒性試験において生殖器に影響がみられていないことから「区分外」としていたが、生殖能に関する十分な情報が得られていないことから分類できないとした。

（2-メチルブタン）

In vivoではマウスの優性致死試験、ラット骨髄細胞の小核試験で陰性である（ACGIH（7th, 2014））。

In vitroでは細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である（SIDS（2010）、ACGIH（7th, 2014）、NTP DB（Access on October 2014））。以上より「分類できない」とした。

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

生殖毒性

〔成分データ〕

〔日本公表根拠データ〕

（n-ペンタン）

ラットを用いた吸入経路での催奇形性試験において母動物毒性、胚・胎児毒性はみられていない。また、ラットを用いた経口経路（強制）での催奇形性試験において母動物毒性、胎児毒性ともにみられていないとの報告がある（ACGIH（7th, 2014）、SIDS（2010）、EU-RAR（2003））。以上のように胎児に対する影響はみられていない。旧分類で催奇形性試験において胎児に影響がみられていないこと、反復投与毒性試験において生殖器に影響がみられていないことから「区分外」としていたが、生殖能に関する十分な情報が得られていないことから分類できないとした。

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

〔製品〕

区分 3, 呼吸器への刺激のおそれ

区分 3, 眠気又はめまいのおそれ

〔成分データ〕

〔区分1〕

〔日本公表根拠データ〕

（n-ペンタン）

本物質は気道刺激性、麻酔作用がある（産衛学会許容濃度の提案理由書（1987）、ACGIH（7th, 2014）、EU-RAR（2003）、PATTY（5th, 2001））。ヒトにおいては、目まい、頭痛、麻酔性、中枢神経系抑制の報告

がある（ACGIH（7th, 2014）、EU-RAR（2003）、PATTY（5th, 2001）、HSDB（Access on September 2014））。実験動物では、マウスの吸入ばく露で麻酔作用、協調運動低下、正向反射抑制が認められており（EURAR（2003）、PATTY（5th, 2001））、本物質の麻酔作用によるものと考えられる。以上より、区分3（

気道刺激性、麻酔作用）とした。

（2-メチルブタン）

ヒトで気道刺激性、麻酔作用の報告（ACGIH（7th, 2014）、HSDB（Access on September 2014））、吸入で咳、めまい、眠気、頭痛、息切れ、咽頭痛、経口摂取で腹痛、吐き気、嘔吐、ばく露経路不明である

が、意識低下、死亡の記載がある（ACGIH（7th, 2014）、PATTY（5th, 2001）、HSDB（Access on September 2014））。実験動物では、吸入ばく露で麻酔作用があるとの報告がある（PATTY（5th, 2001））。以上より、区分3（気道刺激性、麻酔作用）とした。

〔区分3（気道刺激性）〕

〔日本公表根拠データ〕

（n-ペンタン）

気道刺激性（EU-RAR, 2003）

（2-メチルブタン）

気道刺激性（HSDB, 2014）

n-ペンタン (国産特級), 国産化学株式会社, D003960-2, 2023/01/31

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

麻酔作用 (ACGIH 7th, 2014)

(2-メチルブタン)

麻酔作用 (HSDB, 2014)

※(気道刺激性)データ参照。

誤えん有害性

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

cat. 1; hydrocarbon, kinematic viscosity=0.355 mm²/s (25/20°C, CERI計算値)

(2-メチルブタン)

cat. 1; kinematic viscosity=0.345 mm²/s (20°C, CERI計算値)

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 2, 水生生物に毒性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

甲殻類 (オオミジンコ) EC50=2.7mg/L/48hr (EU-RAR, 2003; SIDS, 2010)

(2-メチルブタン)

甲殻類 (オオミジンコ) EC50=2.3mg/L/48hr (SIDS, 2010)

水生環境有害性 長期(慢性)

[日本公表根拠データ]

(n-ペンタン)

藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) NOEC (r)=2mg/L/72hr (RU-RAR, 2003; SIDS, 2010)

水溶解度

(n-ペンタン)

非常に溶けにくい (0.004 g/100 ml, 20°C) (ICSC, 2014)

(2-メチルブタン)

溶けない (ICSC, 2014)

残留性・分解性

[成分データ]

(n-ペンタン)

急速分解性あり (BODによる分解度: 96% (既存点検, 1997))

(2-メチルブタン)

急速分解性あり (OECD TG301F_28日後の分解度=71.4% (SIDS, 2010))

生体蓄積性

[成分データ]

(n-ペンタン)

log Pow=3.39 (PHYSPROP DB, 2005; EU-RAR, 2003)

(2-メチルブタン)

log Pow=2.72 (PHYSPROP DB, 2009)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行なって危険有害性のレベルを低い状態にする。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合には、そこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

容器は清浄して関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する事。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号：1265

正式輸送名：

ペンタン、液体

分類または区分：3

容器等級：I

指針番号：128

環境有害性

海洋汚染物質（該当/非該当）：非該当

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

有害液体物質(Y類)

n-ペンタン; 2-メチルブタン

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機溶剤等に該当しない製品

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

n-ペンタン; 2-メチルブタン

名称通知危険/有害物

n-ペンタン; 2-メチルブタン

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)に該当しない。

消防法

危険物

第4類 引火性液体特殊引火物 危険等級 I(指定数量 50L)

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

大気汚染防止法

揮発性有機化合物(VOC) 法第2条第4項

n-ペンタン、2-メチルブタン

適用法規情報

海洋汚染防止法:危険物(施行令別表第1の4)
海洋汚染防止法:有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法):廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号)
港則法:その他の危険物・引火性液体類(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
道路法:車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)
輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」
輸出貿易管理令別表第1の16の項
輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)

16. その他の情報

参考文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 21th edit., 2019 UN
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2022 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2019
JIS Z 7253 : 2019
2021 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
化学品安全データ管理システム "GHS Assistant" Version 4.20 (<https://www.asahi-ghs.com/>)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。
ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。